

**КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)**

**Котел Bizon FS Trio (сталь 5мм, Термо)**

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 8-18кВт - ДУ40; 20-55кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95
Висота котла	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1130	1180	1180	1300	1300
Ширина котла	580	580	580	620	640	660	660	660	660	730	850	950
Глибина котла	900	900	950	1000	1000	1000	1040	1040	1040	1040	1040	1250
Вага котла без води, кг	185	200	210	220	235	245	265	290	310	345	380	410
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	67	83	96	125	132	140	152	160	170	200	330	540
Розміри топки Ш*Г*В	300*310*720	300*310*890	300*360*890	340*410*890	360*410*890	380*410*890	380*450*890	380*450*940	380*450*990	450*450*990	500*610*1110	800*610*1110
Об'єм води в котлі, л	50	60	65	75	80	85	90	95	100	110	120	130
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	200	220	220
Відстань до початку димохода, мм	710	880	880	880	880	880	880	930	980	980	980	980
Теплообмінник	3-х ходовий з перемикачем у режим "розпалювання"											
<b>Ціна, грн</b>	<b>32 500</b>	<b>35 500</b>	<b>36 500</b>	<b>37 500</b>	<b>38 500</b>	<b>39 500</b>	<b>40 500</b>	<b>41 500</b>	<b>43 500</b>	<b>47 500</b>	<b>69 500</b>	<b>87 500</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** комплект автоматики - 3500 грн

**Котел Bizon FS Еко**

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 8-18кВт - ДУ40; 20-25кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159
Відстань до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>21 300</b>	<b>24 800</b>	<b>26 700</b>	<b>28 400</b>	<b>29 200</b>	<b>30 900</b>	<b>32 600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>22 900</b>	<b>26 700</b>	<b>28 800</b>	<b>30 600</b>	<b>31 500</b>	<b>33 300</b>	<b>35 100</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>24 600</b>	<b>28 600</b>	<b>31 000</b>	<b>32 900</b>	<b>33 900</b>	<b>35 800</b>	<b>37 700</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 3500 грн

**Котел Bizon FS Еко Термо**

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 8-18кВт - ДУ40; 20-25кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	18	20	25
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	312*305	310*412	360*412	360*412	360*412	410*412
Висота котла	900	900	900	900	900	900	970
Ширина котла	370	520	570	590	600	610	610
Глибина котла	760	760	790	830	830	830	890
Вага котла без води, кг	120	140	150	165	170	175	195
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	61	83	96	98	100	120
Глибина (висота) топки	650	650	650	650	650	650	710
Об'єм води в котлі, л	24	37	48	59	67	70	90
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159
Відстань до початку димохода, мм	620	620	620	620	620	620	720
Теплообмінник	без додаткового	без додаткового	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний	горизонтальний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>23 200</b>	<b>27 500</b>	<b>29 200</b>	<b>30 900</b>	<b>31 500</b>	<b>32 600</b>	<b>34 200</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>25 100</b>	<b>29 700</b>	<b>31 500</b>	<b>33 300</b>	<b>34 000</b>	<b>35 100</b>	<b>36 900</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>26 900</b>	<b>32 000</b>	<b>33 900</b>	<b>35 800</b>	<b>36 500</b>	<b>37 700</b>	<b>39 600</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 3500 грн

**Котел Bizon FS Оптима**

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 6-18кВт - ДУ40; 20-100кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	86-90	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575
Ширина котла	370	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	790	790	790	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	650	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230	300
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	620	620	820	820	820	820	820	820	980	980	980	980	980
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>21 200</b>	<b>25 400</b>	<b>29 000</b>	<b>30 700</b>	<b>32 300</b>	<b>33 900</b>	<b>35 500</b>	<b>37 000</b>	<b>41 800</b>	<b>45 200</b>	<b>63 600</b>	<b>82 700</b>	<b>103600</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>23 000</b>	<b>27 400</b>	<b>31 500</b>	<b>33 300</b>	<b>35 000</b>	<b>36 700</b>	<b>38 400</b>	<b>40 100</b>	<b>45 200</b>	<b>48 700</b>	<b>68 600</b>	<b>89 300</b>	<b>112000</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>24 600</b>	<b>29 400</b>	<b>33 800</b>	<b>35 600</b>	<b>37 400</b>	<b>39 300</b>	<b>41 200</b>	<b>43 000</b>	<b>48 500</b>	<b>52 300</b>	<b>73 700</b>	<b>95 900</b>	<b>120200</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 3500 грн

**Котел Bizon FS Оптима Термо**

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 6-18кВт - ДУ40; 20-100кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	6	8	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	86-90	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	210*300	310*310	310*310	310*360	410*360	410*380	410*380	500*380	450*400	500*450	500*550	590*490	640*490
Висота котла	910	910	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1270	1270	1270	1575
Ширина котла	370	460	460	460	560	560	560	590	610	650	760	765	860
Глибина котла	790	790	790	840	840	850	900	900	990	950	1050	1080	1080
Вага котла без води, кг	120	150	170	175	210	220	220	250	290	310	370	425	465
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	65	80	95	125	131	140	160	185	235	285	385	420
Глибина (висота) топки	650	660	835	835	835	835	835	835	1025	1025	1025	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	28	40	60	65	70	75	80	110	85	85	85	230	300
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	620	620	820	820	820	820	820	820	980	980	980	980	980
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>24 000</b>	<b>28 500</b>	<b>32 400</b>	<b>34 200</b>	<b>35 900</b>	<b>37 900</b>	<b>39 600</b>	<b>41 500</b>	<b>46 800</b>	<b>51 300</b>	<b>71 100</b>	<b>91 100</b>	<b>113300</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>26 000</b>	<b>30 800</b>	<b>35 900</b>	<b>37 000</b>	<b>38 700</b>	<b>40 900</b>	<b>42 800</b>	<b>44 800</b>	<b>50 600</b>	<b>55 800</b>	<b>76 800</b>	<b>96 800</b>	<b>121500</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>27 900</b>	<b>33 000</b>	<b>38 600</b>	<b>39 700</b>	<b>41 600</b>	<b>43 900</b>	<b>45 900</b>	<b>48 200</b>	<b>54 100</b>	<b>59 800</b>	<b>82 400</b>	<b>103 500</b>	<b>130100</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматики - 3500 грн

## КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ВЕРХНЯ ЗАГРУЗКА)

Котел Bizon FS Стандарт



Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20-100кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води, кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки, дм³	120	130	160	200	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	820	820	980	980	980	980	980	1280	1280	1280	1280
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
Ціна (сталь 4 мм), грн	34 400	36 400	38 400	42 400	44 400	46 400	54 200	62 400	67 800	92 300	104 600
Ціна (сталь 5 мм), грн	37 100	39 300	41 400	45 600	47 900	50 000	58 500	67 300	73 200	99 700	113 000
Ціна (сталь 6 мм), грн	39 800	42 200	44 500	49 000	41 500	53 700	62 800	72 300	78 500	107 100	121 300

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматика - 3500 грн

Котел Bizon FS Стандарт Термо



Сталь 09Г2С. Комплектація: Механічний регулятор тяги, термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20-100кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	12	15	18	20	25	32	40	55	75	100
ККД котла, %	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95	86-95
Розмір загрузочного люка, мм	400*360	410*380	410*380	450*450	450*450	500*500	590*490	590*490	640*490	640*490	800*600
Висота котла	1080	1080	1270	1270	1270	1270	1270	1580	1580	1580	1580
Ширина котла	570	570	570	600	610	650	760	760	870	920	950
Глибина котла	830	850	850	990	990	1050	1050	1080	1080	1210	1210
Вага котла без води, кг	200	220	250	270	280	300	370	430	470	530	530
Об'єм топки, дм³	120	130	160	200	210	260	300	385	420	640	640
Глибина (висота) топки	835	835	1025	1025	1025	1025	1025	1335	1335	1335	1335
Об'єм води в котлі, л	65	75	105	110	120	137	170	230	235	240	250
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	820	820	980	980	980	980	980	1280	1280	1280	1280
Теплообмінник	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	1 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	2 шт горизонтальний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний	вертикальний трубний
Ціна (сталь 4 мм), грн	38 400	40 400	43 000	47 100	48 900	51 200	59 700	69 800	74 700	101 000	113 500
Ціна (сталь 5 мм), грн	41 400	43 700	46 500	51 000	52 900	55 300	64 400	75 400	80 700	109 100	122 400
Ціна (сталь 6 мм), грн	44 500	46 900	50 000	54 500	56 700	59 400	69 100	80 900	86 700	117 200	131 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники (8-15) кВт - 2 990 грн, охолоджуючі колосники (20-25) кВт - 3 660 грн, комплект автоматика - 3500 грн

## КОТЛИ ШАХТНОГО ТИПУ (ФРОНТАЛЬНА ЗАГРУЗКА)

Котел Bizon F



Сталь 09Г2С. Комплектація: Перепускний клапан, регулятор тяги, термометр, чавунні або охолоджуючі колосники на вибір (основні згони 8-15кВт - ДУ40; 20-99кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм³	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	680	825	825	825							
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Ціна (сталь 4 мм), грн	23 600	30 000	31 700	33 300	36 500	38 200	43 700	45 400	60 800	81 900	104 400
Ціна (сталь 5 мм), грн	25 600	32 400	34 200	36 000	39 400	41 200	47 300	49 000	65 700	88 400	112 700
Ціна (сталь 6 мм), грн	27 300	34 800	36 700	38 600	42 400	44 300	50 800	52 700	70 500	94 900	121 100

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматика - 3500 грн.

Котел Bizon F Термо



Сталь 09Г2С. Комплектація: Перепускний клапан, регулятор тяги, термометр, чавунні або охолоджуючі колосники на вибір (основні згони 8-15кВт - ДУ40; 20-99кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	8	10	12	15	20	25	32	40	55	75	99
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Розмір загрузочного люка, мм	310*310	310*310	310*310	410*300	410*300	460*300	460*300	460*300	600*400	600*400	500*700
Висота котла	980	1100	1100	1100	1200	1200	1340	1340	1340	1830	1830
Ширина котла	470	470	470	560	560	610	610	610	750	750	850
Глибина котла	830	830	875	875	940	940	990	1080	1180	1180	1180
Вага котла без води, кг	158	180	184	221	231	263	305	326	389	470	530
Об'єм топки, дм³	66	80	93	125	156	175	217	237	315	462	608
Розміри топки ВхШхГ	688*310*310	830*310*310	830*310*360	830*420*360	945*410*400	945*460*400	1045*460*450	1045*460*450	1045*600*500	1535*600*500	1535*790*500
Об'єм води в котлі, л	62	74	81	92	112	124	137	150	187	260	320
Діаметр димоходу, мм	159	159	159	159	159	159	159	159	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	680	825	825	825							
Теплообмінник	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний	трубний
Ціна (сталь 4 мм), грн	25 900	33 300	34 800	36 500	39 800	41 400	48 600	52 700	65 700	88 200	112 500
Ціна (сталь 5 мм), грн	28 100	36 000	38 500	39 400	42 800	44 600	52 600	56 900	71 000	95 300	121 500
Ціна (сталь 6 мм), грн	30 200	38 600	40 400	42 400	46 100	48 000	56 400	61 200	76 100	102 300	130 500

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматика - 3500 грн.

## КОТЛИ ТРИВАЛОГО ВЕРХНЬОГО ГОРІННЯ

Котел Bizon D



Сталь 09Г2С. Комплектація: механічний регулятор тяги, термометр, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	85	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	540	660	730	690	820	920
Глибина котла	740	860	930	890	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>38 900</b>	<b>42 500</b>	<b>44 300</b>	<b>50 100</b>	<b>54 300</b>	<b>57 500</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>42 400</b>	<b>47 200</b>	<b>47 800</b>	<b>54 000</b>	<b>60 000</b>	<b>62 200</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>45 400</b>	<b>49 400</b>	<b>51 400</b>	<b>58 000</b>	<b>62 900</b>	<b>66 800</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: комплект автоматики - 3500 грн, розподільвач повітря: 10кВт - 2 190 грн, 15кВт - 2300 грн, 20кВт - 2350 грн, 30кВт - 2 420 грн, 40-50кВт - 2 770 грн.

Котел Bizon U + турбіна та автоматика



Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, термометр, колосники, розподільвач повітря (основні згони 10-20кВт - ДУ40; 30-50кВт - ДУ50)

Потужність котла, кВт (max)	10	15	20	30	40	50
ККД котла, %	85	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	270*390	270*390	270*390	445*390	445*390	445*390
Висота котла	1670	1860	2050	2100	2120	2120
Ширина котла	540	660	730	690	820	920
Глибина котла	740	860	930	890	1020	1120
Вага котла без води, кг	175	250	280	300	370	430
Об'єм топки, дм³	126	194	258	360	546	680
Висота топки, мм	960	1120	1170	1320	1420	1420
Діаметр топки, мм	410	470	530	590	700	810
Об'єм води в котлі, л	37	40	45	65	78	85
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	200	200	200
Відстань до початку димохода, мм	1280	1480	1630	1680	1680	1680
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>42 500</b>	<b>49 200</b>	<b>52 500</b>	<b>55 800</b>	<b>60 900</b>	<b>64 100</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>47 200</b>	<b>53 100</b>	<b>58 200</b>	<b>61 800</b>	<b>65 800</b>	<b>69 400</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>49 400</b>	<b>57 200</b>	<b>61 000</b>	<b>65 700</b>	<b>70 600</b>	<b>74 400</b>

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: регулятор тяги - 950 грн, розподільвач повітря: 10кВт - 2 190 грн, 15кВт - 2300 грн, 20кВт - 2350 грн, 30кВт - 2 420 грн, 40-50кВт - 2 770 грн.

## ТЕПЛОГЕНЕРАТОРИ

Теплогенератор NP (Сталь 6мм)



Комплектація: NP, NP-P: вентилятор осьовий, електронний блок вмикання вентилятора, NP-A: Krypton B + турбіна (діаметр патрубків виходу теплого повітря 35кВт - 2шт по 200мм; 70кВт - 4шт по 200мм)

Потужність	кВт	35	35	35	70	70	70
ККД	%	80	80	80	80	80	80
Об'єм камери згорання	м³	0,1462	0,1462	0,1462	0,2865	0,2865	0,2865
Розмір топки, Ш*Г*В	мм	500*500*774	500*500*774	500*500*774	700*700*924	700*700*924	700*700*924
Размер загрузочного вікна	мм	340*400	340*400	340*400	430*440	430*440	430*440
Висота теплогенератора	мм	1900	1900	1900	2100	2100	2100
Діаметр теплогенератора	мм	710	710	710	900	900	900
Глибина теплогенератора	мм	1050	1050	1050	1250	1250	1250
Вага теплогенератора, кг	кг	300	300	300	520	520	520
Діаметр димоходу	мм	160 (159)	160 (159)	160 (159)	200 (194)	200 (194)	200 (194)
Необхідна тяга	Па	31	31	31	38	38	38
Живлення	В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Споживання електроенергії	Вт	260	280	260	520	540	520
Макс. продуктивність вентилятора	м³/год	5507	5507	5507	8100	8100	8100
Площа теплообміннику	м²	2,85	2,85	2,85	5,7	5,7	5,7
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря	повітря
<b>Ціна теплогенератора, грн.</b>	<b>грн.</b>	<b>62 600</b>	<b>70 800</b>	<b>62 600</b>	<b>85 700</b>	<b>94 100</b>	<b>85 700</b>



Теплогенераторна Установка Bizon TGU (TГУ) (сталь 6мм)



Потужність	кВт	20	60	80	100
ККД	%	85-90	85-90	85-90	85-90
Площа обігріву	м²	600	1800	2400	3000
Об'єм камери згорання	дм³	160	700	1200	1500
Размер загрузочного вікна	мм	350*350	400*500	400*500	400*500
Розмір дверцят для видалення золи	мм	100*200	200*350	200*350	200*350
Висота теплогенератора	мм	1210	1900	2000	2000
Діаметр теплогенератора	мм	750	1250	1500	1500
Глибина теплогенератора	мм	1500	1650	1650	1900
Вага теплогенератора, кг	кг	550	800	1000	1100
Діаметр димоходу	мм	160	200	200	200
Необхідна тяга	Па	15	20	20	20
Площа теплообміннику	м²	2,5	6,8	8,7	10,8
Рекомендована висота димохода	м	6	7	7	9
Потужність нагнітального вентилятора	кВт/год	0,55	1,1	2,2	2,2
Теплоносій	вид	повітря	повітря	повітря	повітря
<b>Ціна теплогенератора</b>	<b>грн.</b>	<b>35 500</b>	<b>65 500</b>	<b>87 500</b>	<b>112 000</b>
<b>Вентилятор низького тиску</b>	<b>грн.</b>	<b>9 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>Вентилятор високого тиску</b>	<b>грн.</b>	<b>11 900</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>	<b>16 900</b>



## КОТЛИ КЛАСИЧНІ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

### Котел Bizon M

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	430	450	510	450
Глибина котла	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	86	93	94	109	121
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	46	58	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>15 500</b>	<b>16 400</b>	<b>17 700</b>	<b>20 000</b>	<b>20 800</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>16 600</b>	<b>17 600</b>	<b>19 000</b>	<b>21 500</b>	<b>22 400</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>17 900</b>	<b>18 800</b>	<b>20 400</b>	<b>23 100</b>	<b>24 200</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** регулятор тяги - 950 грн., охолоджуючі колісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 750 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1170 грн

### Котел Bizon M Термо

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	410	450	510	450
Глибина котла	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	89	96	97	112	124
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	46	58	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	360*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>17 700</b>	<b>18 600</b>	<b>20 000</b>	<b>21 500</b>	<b>22 400</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>19 000</b>	<b>20 100</b>	<b>21 500</b>	<b>23 300</b>	<b>24 300</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>20 400</b>	<b>21 500</b>	<b>23 100</b>	<b>25 000</b>	<b>26 000</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** регулятор тяги - 950 грн., охолоджуючі колісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 750 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1170 грн

### Котел Bizon M-П (із плитою)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
Кількість плит, шт	1	1	1	1	2
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	410	450	510	450
Глибина котла	670	730	750	750	1020
Вага котла без води, кг	89	96	97	116	129
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	46	58	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>16 100</b>	<b>17 100</b>	<b>18 300</b>	<b>21 500</b>	<b>23 300</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>17 300</b>	<b>18 500</b>	<b>19 700</b>	<b>23 300</b>	<b>25 100</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>18 600</b>	<b>19 800</b>	<b>21 300</b>	<b>25 000</b>	<b>27 000</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** регулятор тяги - 950 грн., охолоджуючі колісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 750 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1170 грн

### Котел Bizon M-П Термо (із плитою)

Сталь 09Г2С. Комплектація: термометр, чавунні колосники (основні згони 10-18кВт - ДУ40; 20кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	12	14	18	20
Кількість плит, шт	1	1	1	1	2
ККД котла, %	80-82	80-82	80-82	80-82	80-82
Розмір загрузочного люка, мм	270*250	270*250	270*250	270*250	270*250
Висота котла	700	700	700	930	650
Ширина котла	410	430	450	510	450
Глибина котла	670	740	750	750	1020
Вага котла без води, кг	92	99	100	119	132
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	41	46	58	92	97
Розміри топки ВхШхГ	310*350*320	310*350*410	410*350*410	580*410*410	360*350*710
Об'єм води в котлі, л	31	36	44	53	64
Діаметр димоходу, мм	200*100	200*100	200*100	200*100	200*100
Відстань до початку димохода, мм	520	520	520	750	520
Теплообмінник	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні	1 шт горизонтальні
<b>Ціна (сталь 4 мм), грн</b>	<b>18 300</b>	<b>19 200</b>	<b>20 700</b>	<b>23 300</b>	<b>24 200</b>
<b>Ціна (сталь 5 мм), грн</b>	<b>19 700</b>	<b>20 800</b>	<b>22 200</b>	<b>25 100</b>	<b>26 000</b>
<b>Ціна (сталь 6 мм), грн</b>	<b>21 300</b>	<b>22 400</b>	<b>23 800</b>	<b>27 000</b>	<b>27 900</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** регулятор тяги - 950 грн., охолоджуючі колісники - 2 490 грн, перехід прямий на круглу трубу - 750 грн, перехід 90° на круглу трубу - 1170 грн

## КОТЛИ ТРИВАЛОГО ГОРІННЯ

### Котел Bizon M Classic Plus (чавунні колосники, 2 теплообмінника, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, кожух з утепленням (основні згони 10-32кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	10	14	18	25	32
ККД котла, %	85	85	85	85	85
Розмір загрузочного люка, мм	270*260	270*260	270*260	270*260	270*260
Висота котла	950	1150	1170	1170	1320
Ширина котла	480	480	480	480	480
Глибина котла	660	660	660	760	760
Вага котла без води, кг	146	180	210	270	310
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	45	58	76	95	110
Розміри топки, ВхШхГ	350*310*410	450*310*410	600*310*410	600*310*510	700*310*510
Об'єм води в котлі, л	70	80	90	115	130
Діаметр димоходу, мм	160	160	160	160	160
Теплообмінник	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні	2 шт горизонтальні
Ціна (сталь 4 мм), грн	25 900	28 700	30 900	32 900	36 900
Ціна (сталь 5 мм), грн	28 000	31 000	33 400	35 500	39 800
Ціна (сталь 6 мм), грн	30 000	33 300	35 900	38 200	42 800

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: охолоджуючі колосники - 2 490 грн, автоматика - 3500грн, регулятор тяги - 950грн

### Котел Bizon Економ (Сталь 5 мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, чавунні колосники, зольний ящик і комплект для чистки котла



Потужність котла, кВт (max)	10	12	16	20	24
ККД котла, %	86	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	220*246	220*246	220*246	220*246	220*246
Висота котла	920	920	940	1020	1020
Ширина котла	480	480	480	480	480
Глибина котла	740	840	880	880	990
Вага котла без води, кг	105	115	130	145	167
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	42	48	62	76	94
Розміри топки ВхШхГ	450*295*300	450*300*360	450*300*460	560*300*460	560*300*560
Об'єм води в котлі, л	40	46	58	67	77
Вихід димоходу, мм	159	159	159	159	159
Відстань до початку димохода, мм	670	670	670	780	780
Ціна , грн	18 900	19 900	21 900	23 400	24 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 950 грн, комплект автоматики - 3500 грн.

### Котел Bizon Стандарт (Сталь 5 мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, зольний ящик і комплект для чистки котла, водяні або чавунні колосники (основні згони 14-26кВт - ДУ40)



Потужність котла, кВт (max)	14	18	22	26
ККД котла, %	86	86	86	86
Розмір загрузочного люка, мм	220*290	220*290	220*290	220*290
Висота котла	1230	1230	1230	1330
Ширина котла	540	540	540	540
Глибина котла	860	910	960	960
Вага котла без води, кг	195	205	220	230
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	80	90	105	120
Ширина топки	350	350	350	350
Глибина топки	410	460	510	510
Об'єм води в котлі, л	60	65	73	80
Вихід димоходу, мм	159	159	159	159
Відстань до початку димохода, мм	960	960	960	960
Ціна, грн без автоматики	28 900	29 900	31 900	33 900
Ціна, грн з автоматикою	32 900	33 900	35 900	37 900

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ: механічний регулятор тяги - 950 грн.

### Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники (основні згони 10-44кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	10	13	17	25	31	38	44
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Висота котла	1370	1425	1475	1475	1475	1575	1825
Ширина котла	500	500	520	520	570	600	680
Глибина котла	670	800	860	920	950	1040	850
Вага котла без води, кг	250	280	310	410	380	450	500
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	57	87	113	132	156	200	211
Об'єм води в котлі, л	70	90	100	110	125	135	144
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	159	159	159	159	159	159	220
Ціна, грн з регулятором	36 100	37 900	42 300	45 500	50 500	56700	63500
Ціна, грн з автоматикою	39 100	40 100	45 300	47 500	53 500	59700	66500

### Котел Bizon GK-P (Сталь 6мм, Термо)

Сталь 09Г2С. Комплектація: автоматика, електронний термометр, комплект для чистки котла, водяні колосники (основні згони 50-150кВт - ДУ50)



Потужність котла, кВт (max)	50	56	65	75	90	100	120	150
ККД котла, %	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90	85-90
Висота котла	1825	1885	1885	2125	2125	2230	2175	2200
Ширина котла	680	680	720	720	770	770	870	1140
Глибина котла	940	1000	1140	1140	1140	1180	1280	1420
Вага котла без води, кг	550	610	660	820	950	1050	1200	1250
Об'єм топки, дм <sup>3</sup>	247	282	311	355	471	515	732	1100
Об'єм води в котлі, л	163	181	194	250	272	301	342	500
Теплообмінник	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний	Трубний
Розмір димохода, мм.	220	220	220	300	300	300	300	300
Ціна, грн	71 700	74 700	84 800	107 500	122 000	134400	151400	201900

## ТЕПЛОАКУМУЛЯТОРИ

Сталь 09Г2С. **Комплектація:** на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт);  
(основні згони 250-500л. - ДУ40; 800-3000л. - ДУ50); (згони під термометри - ДУ15)

### Теплоакумулятори (без кожуха)



Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	500	600	600	600	750	750	850	1000	1200	1200	1200
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2050	2000	2000	2100	2450	2800
Вага, кг	55	70	75	88	120	162	180	225	260	285	300
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
<b>Ціна, грн</b>	<b>10 700</b>	<b>12 200</b>	<b>14 200</b>	<b>15 700</b>	<b>17 900</b>	<b>20 400</b>	<b>24 400</b>	<b>26 900</b>	<b>32 200</b>	<b>45 100</b>	<b>49 600</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн,

### Теплоакумулятори Термо (в кожусі)



Сталь 09Г2С. **Комплектація:** на вибір розташування основних згонів під 0°, 90° або 180°, термометр (2-3 шт);

Параметри	ТА-250	ТА-350	ТА-400	ТА-500	ТА-800	ТА-1000	ТА-1200	ТА-1500	ТА-2000	ТА-2500	ТА-3000
Об'єм бака, л	250	350	400	500	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Діаметр бака, мм	620	720	720	720	870	870	970	1120	1320	1320	1320
Висота бака, мм	1400	1450	1700	1900	1900	2050	2000	2000	2100	2450	2800
Вага, кг	57	72	77	90	123	165	183	230	265	290	305
Товщина сталі, мм	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
<b>Ціна, грн</b>	<b>12 900</b>	<b>14 700</b>	<b>17 100</b>	<b>19 900</b>	<b>22 700</b>	<b>26 500</b>	<b>31 300</b>	<b>33 800</b>	<b>41 700</b>	<b>56 500</b>	<b>63 200</b>

**ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ:** теплообмінник (ДУ15) на 9кВт(11м.) - 4580 грн, теплообмінник 12кВт(15м.) - 6235 грн, теплообмінник 16кВт(20м.) - 7730 грн, теплообмінник 24кВт(25м.) - 9980 грн,

### Піч Буржуйка



Сталь 09Г2С. (товщина сталі варочної поверхні 4мм)

Параметри	без плити	з плитою
Площа обігріву, м3	80	80
Ширина, мм	350	350
Висота, мм	530	530
Довжина, мм	350	350
Вага, кг	22	23
<b>Ціна, грн</b>	<b>5900</b>	<b>6400</b>